



Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 416

Ean code: 3660767962620

Largeur (cm): 120

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Made in France: Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Eclairage mini LED: A la fois efficace pour mettre en lumière vos préparations en cours, sa diffusion douce permet de créer un éclairage d'ambiance propice à la dégustation.

Indicateur saturation: Afin de garantir la plus grande efficacité d'aspiration, un indicateur lumineux s'active lorsque les filtres nécessitent un renouvellement ou un nettoyage.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Oui
Type de commandes: Commandes électroniques
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 700
Nombre de lampes: 4
Position de la lampe: Avant
Puissance par lampe: 2.0
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Classe d'efficacité énergétique: A
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 59
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): 712
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 416
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m3/h): 572
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h): 405
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 700
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 31,7
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 60,3
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 79
Facteur d'accroissement temps: 0,9
Index d'efficacité énergétique (EEI): 53,5
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 54
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 63
Niveau sonore mini en évacuation: 54
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 488
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 161,2
Puissance consommée en mode veille (W): 0,36

Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon

Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 4
Référence du kit de recyclage: AK512AE1

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 60X1200X500
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 600X1280X540
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 750 / 1102
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 60
Poids brut en kg: 24
Poids net en kg: 21

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 273.0
Tension en V: 220-240