



Référence commerciale IKOS 600 INOX 6043261
 IKOS 900 INOX 6043264
 IKOS 900 ACIER BLANC 6043262
 IKOS 900 ACIER NOIR 6043263

Dénomination commerciale IKOS



Définition du produit

Mode de fonctionnement	Evacuation ou recyclage
Couleur/ Matériau de la carrosserie	Inox/ Acier Blanc ou Noir
Débit maximum d'air en évacuation (m3/h)	521
Code EAN :	
IKOS 600 INOX	7612981927967
IKOS 900 INOX	7612981927998
IKOS 900 ACIER BLANC	7612981927974
IKOS 900 ACIER NOIR	7612981927981
Largeur (cm)	90
Matériau du filtre à graisse	Aluminium
Nombre de moteur	1
Type d'appareil	Hotte murale
Type de commandes	Electronique
Type de lampes	LED 2x1W

Les Plus Produits



Commandes et éclairage

Commandes

Position booster: Oui
 Type de commandes: Electronique
 Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Nombre de lampes: 2
 Position de la lampe: Dessous
 Puissance par lampe: 1 W
 Type de lampes: LED

Performances et filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'Energie Annuelle AEC KWh/y	45,7
Débit d'aspiration d'air en évacuation position booster	741
Débit d'aspiration d'air en évacuation position maximum	602
Débit d'aspiration d'air en recyclage position booster	741
Débit d'aspiration d'air en recyclage position minimum	303
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux)	140
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	66%
Index d'efficacité énergétique (EEI)	47,4
Niveau sonore recyclage vitesse minimum (dba)	43
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	59
Niveau sonore mini en évacuation dB(A)	43
Nombre de moteur	1
Nombre de vitesse	3 + 1 Intensif
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	456
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	145
Puissance consommée en mode veille (W)	N/A

Filtrage

Clapet anti retour: Non
 Matériau du filtre à graisse: Filtre Aluminium
 Nombre de filtres: 1

Accessoires en option

Filtre à charbon	5403008
Filtre à charbon haute performance	6403028
Télécommande	5401009
Bas de conduit (hauteur totale de 963 à 1330 mm)	6405203
Crédence 600x700 mm Inox	6406128
Crédence 900x700 mm Inox	6406129
Crédence 600x700 mm Verre teinté Inox	6406143
Crédence 900x700 mm Verre teinté Inox	6406127

Dimensions et Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: Cf Schéma Technique
 Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: N/C
 Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: N/C
 Hauteur du produit sans la cheminée en mm: N/C
 Poids brut en Kg: Version 600: 22 Version 900: 25
 Poids net en Kg: Version 600: 15 Version 900: 18

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60
 Fusible en A: 10
 Tension en V: 230-240

Schéma Technique

