

Four



Référence commerciale : DOP7220X

Définition du produit

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: noir inox

Ean code: 3660767961210

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.00

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

Porte soft close: Ce système permet une fermeture progressive en douceur et sans bruit. La fermeture Softclose contribue à l'assurance de préserver durablement votre four.

La chaleur combinée: Les résistances de sole et de voute associées à la résistance circulaire et sa turbine vous permettent d'obtenir des cuissons plus homogènes et de réaliser des économies de temps et d'énergie puisque le préchauffage n'est pas nécessaire.

SmartAssist: Cette fonction propose un temps de cuisson adapté à chacune des fonctions du four : la programmation devient rapide et confortable.

Four

Structure

Bandeau

Couleur du bandeau: Inox

Type de fonction hors programmeur: Fonction Cuisson

Matériau du bandeau: Inox + verre

Nombre de manettes: 1

Porte

Couleur de la porte: Noir

Équipement de la porte: Porte froide

Matériau de la porte: Inox + verre

Nombre de vitre(s) de la porte: 4

Ouverture de la porte: Abattante, Soft Close

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 320X465X375

Nom de la cavité: Émailite

Parois catalytiques amovibles: 00

Régulation de la température: ELECTRONIC

Traitement des fumées: 00

Volume de la cavité en l: 73

Cavité 2

Dimensions de la cavité HxLxP en mm: 00

Traitement des fumées: Sans

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Nombre de lampe(s): 1

Position de la lampe: Avant; Latéral; Gauche

Type de lampe: Halogène

Casserolerie

Accessoires fournis: 00

Nombre de Grilles: 2

Nombre de plats: 1

Système sortant et gradins: fils chromés 6 Niv.

Tourne broche: 00

Type de grille: 2 Grilles plates sécurité

Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurité

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: 0.36

Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh): 81,7

Temps de préchauffage en min: 7

Sécurité

Autres sécurité: Verrouillage de l'accès au bandeau

Certificats de conformité: CB/;CE;GOST;MS (Malaysia)

Fonctions cuisson du four

Arrêt

Chaleur tournante

Chaleur Combinée

Traditionnel

Eco

Gril ventilé

Gril variable

Maintien au chaud

Décongelation

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000

Élément de voute en W: 00

Grill simple en W: 2100

Grilloir gaz en W: 00

Sole en W: 1200

Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon électrique en cm: 130

Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385

Tension en V: 220-240

Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm):

585X560X550

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X660

Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 592X592X609

Poids brut en kg: 38

Poids net en kg: 36,6