PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

N 50, Four intégrable, Inox
B3CCE4AN0

A



Porte Hide® - Pour une meilleure ouverture de porte.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, partiellement catalytique
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 690 x 660
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 34,552
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Pizza setting
Matériau de la cavité : Other
Contrôle de température : Mécanique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Code EAN : 4242004220541
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1,04
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3
Puissance de raccordement (W) : 3400
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

4 242004 220541

Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV / ECOCLEAN+N30-50 PYRO
Z11TI15X0 VARIOCLIP
Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

N 50, Four intégrable, Inox

B3CCE4AN0

Équipement

Nettoyage :

- EcoClean paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Porte escamotable Hide®
- Boutons escamotables, Boutons rotatifs
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- Réglage par écran LCD
- Démarrage automatique Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 1.04 kWh Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

N 50, Four intégrable, Inox

B3CCE4AN0

Cotes



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm