

FOPEE6K2 Four



Préchauffage rapide et cuisson uniforme

Le four Série 20 SurroundCook fait circuler l'air chaud en utilisant le ventilateur et la résistance circulaire. L'air est brassé en continu dans la cavité du four pour s'assurer que les plats seront cuits uniformément sur plusieurs niveaux en même temps

Une cuisson homogène sur plusieurs niveaux

Profitez d'une cuisson homogène sur plusieurs niveaux. La résistance annulaire supplémentaire vous permet de cuire uniformément sur plusieurs niveaux simultanément, quelle que soit la quantité à l'intérieur.

Simplicité et efficacité avec le nettoyage par pyrolyse

La fonction de nettoyage par pyrolyse réduit la graisse en cendre dans la cavité du four. Une fois la porte verrouillée la porte, la cavité chauffe jusqu'à 500°C, suffisamment chaud et puissant pour éliminer tous les résidus.

Autres bénéfices

- Le système assisté par ventilateur fait circuler de l'air chaud pour une cuisson uniforme.
- Programmez votre four avec l'affichage LED et détendez-vous pendant la cuisson des aliments.
- Gardez un œil sur la cuisson de votre repas grâce à la lumière du four.

Caractéristiques

- Four SurroundCook
- Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage pyrolyse
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- Fonction préchauffage rapide
- Températures : 50°C - 250°C
- Type de plats : 1 lèchefrite en émail noir
- Nombre de grille : 1 grille support de plat
- Eclairage intérieur 40 W

Spécifications techniques

- Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 81.7
- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Conso classe énergétique CN (kWh) : 0.94
- Conso classe énergétique MF (kWh) : 0.67
- Nombre de cavités : 1
- Source de chaleur : Electrique
- Volume utile cavité (L) : 65
- Couleur : Noir
- Puissance électrique totale maximum (W) : 2320
- Puissance du gril (W) : 2060
- Type d'installation : Encastrable
- Longueur du câble (m) : 1.5
- Livré avec prise : Non
- Fréquence (Hz) : 50-60
- Dimensions HxLxP (mm) : 590x594x560
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 593x560x550
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 654x635x670
- Poids brut/net (kg) : 34.3 / 32.9
- Pays de fabrication : Pologne
- PNC : 944 068 327
- Code EAN : 7332543977918

Description produit

