CONFIDENCE

560 MM












- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- ÉCLAIRAGE LED 2x4 W
- FILTRE INOX























Hauteur de pose MINIMUM : 650 mm du plan de cuisson

Version motorisée : - Prévoir un tuyau Ø 150 mm à la sortie du moteur

Compatible avec les meubles hauts de 60 et 80 cm



Référence commerciale

CONFIDENCE 560 INOX 6208168 CONFIDENCE 770 INOX 6208169

Dénomination commerciale

CONFIDENCE



Commandes et éclairage

Commandes

Position booster: Type de commandes: Oui Electronique Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

2 Nombre de lampes: Position de la lampe: Puissance par lampe: Dessous 4 W Type de lampes: LED

Performances et filtration

Performances

| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
|---|--------------|
| Classe d'efficacité energétique | A+ |
| Consommation d'Energie Annuelle AEC KWh/y | 33,4 |
| Débit d'aspiration d'air en évacuation position booster | 718 |
| Débit d'aspiration d'air en évacuation position maximum | 643 |
| Débit d'aspiration d'air en recyclage position booster | 718 |
| Débit d'aspiration d'air en recyclage position minimum | 182 |
| Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux) | 234 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 80% |
| Index d'efficacité énergétique (EEI) | 40,8 |
| Niveau sonore recyclage vitesse minimum (dba) | 45 |
| Niveau sonore maxi en évacuation dB(A) | 64 |
| Niveau sonore mini en évacuation dB(A) | 45 |
| Nombre de moteur | 1 |
| Nombre de vitesse | 8 + Intensif |
| Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa) | 436 |
| Puissance électrique à l'entrée au BEP (W) | 113 |
| Puissance consommée en mode veille (W) | 0.46 |

Filtration

| Clapet anti retour | Oui |
|------------------------------|------|
| Matériau du filtre à graisse | Inox |
| Nombre de filtres | 1 |

Accessoires en option

| Filtre a charbon naute performance | 6403028 |
|---|---------|
| Conduit inox (hauteur totale 370 à 630 mm) | 6405212 |
| Conduit inox (hauteur totale 630 à 1000 mm) | 6405221 |

Définition du produit

Mode de fonctionnement Couleur/ Matériau de la carrosserie Evacuation ou recyclage Inox 643

Débit maximum d'air en évacuation (m3/h)

Code EAN : CONFIDENCE 560 INOX CONFIDENCE 700 INOX Largeur (cm) Matériau du filtre à graisse Nombre de moteur Type d'appareil

Hotte intégrée Type de commandes Type de lampes Electronique LED 2x4 W

Les Plus Produits













7612981891510

7612981892326

56 et 77 Inox



Dimensions et Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 345x560/770x300 420x660/860x500 259

11 (version 560) et 13 (version 770) 9 (version 560) et 11 (version 770) Poids brut en Kg: Poids net en Kg:

Branchements

Fréquence en Hz: Fusible en A: 50-60 Tension en V: 230-240

Schéma Technique

