

OP8664S



FOUR MULTIFONCTIONS PYROLYSE 60 CM

Type d'installation: Encastrable

Gamme: Craft

Couleur: Inox

5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, Volume net du four 71 L,

Nettoyage pyrolyse

999€



Nos emballages
peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri



5 arrivées d'Air
ThermoCirculaire



Volume net du
four 71 L



Nettoyage
pyrolyse

Construction et performance

Température maximale: 275 °C

Sonde culinaire

Usage et flexibilité

Eclairage du four: Double éclairage

Volume utile: 71 l

Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1 niveau

Grille

1 lèchefrite profonde émaillée

Plaque à pâtisserie

Bandeau de commandes

Forme des boutons: Boutons ergonomiques

Programmes, options et modes

Sole

Voûte

Convection naturelle

Gril simple

Double gril

Gril ventilé

Chaleur tournante

ECO Chaleur tournante

Sole ventilée

Sole ventilée

Code EAN: 3838782082184

Code produit: 729855

Données techniques

Consommation en mode veille: 1 W

Classe énergétique: A+

Consommation d'énergie (convection naturelle): 1 kWh

Consommation d'énergie (chaleur tournante / pulsée):

0,69 kWh

Puissance de raccordement: 3400 W

Tension de raccordement (V): 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions

Dimensions (HxLxP): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Poids net: 44 kg

Information logistique

Dimensions du produit emballé (HxLxP): 70 × 66 × 70 cm

Poids brut: 49,2 kg

Code produit: 729855

Code EAN: 3838782082184

Décongélation
Chauffe assiettes
Maintien au chaud
Préchauffage rapide
Rôtissage automatique

Design et installation

Matériau de la porte: Inox et verre
Couleur: Inox
Inox anti-trace
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 59 × 56 × 55 cm

Sécurité et entretien

Refroidissement dynamique Plus - DC+
Porte: Porte froide
Charnière avec amortisseur GentleClose
Vitres démontables
Nettoyage pyrolyse
Glissières supplémentaires résistantes à la pyrolyse