



Le pouvoir de l'invisibilité

La plus discrète des hottes. Le système mains libres permet à la table de cuisson de communiquer avec la hotte pour gérer intuitivement la ventilation d'air et l'éclairage de l'espace de cuisson. Tout cela sans se faire voir

Bénéfices et Caractéristiques

Restez connecté avec la fonction Hob2Hood

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout!

Une fois la table active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d'aspiration.



Un air pur avec moins d'énergie

Grâce à sa puissance, cette hotte permet de faire disparaître efficacement odeurs et fumées de votre cuisine tout en maintenant une faible consommation énergétique



Un air pur. Plus rapidement.

Grâce à son moteur puissant, cette hotte élimine les vapeurs de cuisson plus rapidement.



- Groupe filtrant
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Télécommande MECH06
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Commandes électroniques par touches.

Les fonctions de la hotte sont contrôlées par des commandes électroniques. Les réglages peuvent être ajustés grâce à ces commandes précises et intuitives.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	54.7	Filtre à charbon	ECFB01
Classe d'efficacité énergétique*	A	Dimensions H / L / P (mm)	331/540/300
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.2	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Puissance moteur absorbée (W)	250
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	44.2	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité lumineuse	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	57
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Tension(Volts)	220-240
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Fréquence (Hz)	50
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	300/580	Longueur de câble (m)	1.5
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	Dimensions emballées HxLxP (mm)	390x610x450
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54/67	Poids brut/net (kg)	11.3 / 9
Air pressure at best eff. point, Pa	436	Fabriqué en	Pologne
Max pressure, Pa	530	PNC	942 022 568
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	Code EAN	7332543793624
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49		
Couleur	Inox		

