







Diverses possibilités de cuisson

Ce four micro-ondes complète idéalement votre four traditionnel. Il élargit vos options culinaires et fournit un espace four supplémentaire.

Bénéfices et Caractéristiques

Branchez et cuisez, n'importe où

Ce micro-ondes s'installe dans n'importe quelle cuisine grâce à son système de ventilation qui laisse l'air circuler quel que soit l'endroit. Qu'il soit inséré entre deux appareils ou installé contre un mur, branchez-le et il remplira son rôle à la perfection.

Branchez et cuisez, n'importe où

Ce micro-ondes s'installe dans n'importe quelle cuisine grâce à son système de ventilation qui laisse l'air circuler quel que soit l'endroit. Qu'il soit inséré entre deux appareils ou installé contre un mur, branchez-le et il remplira son rôle à la perfection.

Intégration parfaite. Installation rapide Quelles que soient la taille, la forme ou les particularités de votre cuisine, ce four à micro-ondes peut être installé facilement dans la plupart des espaces pour offrir des lignes épurées et une cuisson pratique.

- Micro-ondes tout intégrable
- Electronique
- Mode de cuisson: Micro-ondes
- Programmateur électronique affichage blanc
- · Minuterie: 90 minutes, manette
- Commandes sensitives
- Puissance micro-ondes: 800 W, 5 niveaux de puissance
- · Décongélation automatique
- Programme 3 étapes de cuisson
- Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle
- · Sécurité enfants
- · Eclairage intérieur
- Plateau tournant: 27.2 cm, en verre

Contrôlez votre cuisson

Le four à micro-ondes dispose d'un bandeau de commande tactile intuitif doté d'une surface facile à essuyer. Le bandeau de commande tactile vous permet également de sélectionner les fonctions et durées en un simple geste.





Spécifications techniques

| Volume (litres) 17 Cavité peinte Hauteur d'encastrement (mm) 360 Largeur d'encastrement (mm) 562 Profondeur d'encastrement (mm) 300 Hauteur (mm) 371 Largeur (mm) 594 Profondeur (mm) 202 Largeur intérieure (mm) 285 Profondeur intérieure (mm) 298 Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 484 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 Poids appareil net (Kg) 15.5 | Couleur | Inox anti-trace |
|---|----------------------------------|-----------------|
| Hauteur d'encastrement (mm) Largeur d'encastrement (mm) Profondeur d'encastrement (mm) Hauteur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (mm) Profondeur (mm) Hauteur intérieure (mm) Largeur intérieure (mm) Profondeur intérieure (mm) Hauteur appareil emballé (mm) Largeur appareil emballé (mm) Hauteur appareil emballé (mm) Largeur appareil emballé (mm) Largeur appareil emballé (mm) Largeur appareil emballé (mm) Profondeur appareil emballé (mm) Longueur de câble (m) Tension(Volts) Ampérage (A) Poids appareil brut (Kg) 1300 1400 1500 18.5 | Volume (litres) | 17 |
| Largeur d'encastrement (mm) 562 Profondeur d'encastrement (mm) 300 Hauteur (mm) 371 Largeur (mm) 594 Profondeur (mm) 316 Hauteur intérieure (mm) 202 Largeur intérieure (mm) 298 Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Cavité | peinte |
| Profondeur d'encastrement (mm) 300 Hauteur (mm) 371 Largeur (mm) 594 Profondeur (mm) 316 Hauteur intérieure (mm) 202 Largeur intérieure (mm) 298 Profondeur intérieure (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Hauteur d'encastrement (mm) | 360 |
| Hauteur (mm) 371 Largeur (mm) 594 Profondeur (mm) 316 Hauteur intérieure (mm) 202 Largeur intérieure (mm) 285 Profondeur intérieure (mm) 298 Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Largeur d'encastrement (mm) | 562 |
| Largeur (mm) 594 Profondeur (mm) 316 Hauteur intérieure (mm) 202 Largeur intérieure (mm) 285 Profondeur intérieure (mm) 298 Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Profondeur d'encastrement (mm) | 300 |
| Profondeur (mm) 316 Hauteur intérieure (mm) 202 Largeur intérieure (mm) 285 Profondeur intérieure (mm) 298 Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Hauteur (mm) | 371 |
| Hauteur intérieure (mm) 202 Largeur intérieure (mm) 285 Profondeur intérieure (mm) 298 Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Largeur (mm) | 594 |
| Largeur intérieure (mm) 285 Profondeur intérieure (mm) 298 Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Profondeur (mm) | 316 |
| Profondeur intérieure (mm) 298 Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Hauteur intérieure (mm) | 202 |
| Hauteur appareil emballé (mm) 475 Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Largeur intérieure (mm) | 285 |
| Largeur appareil emballé (mm) 684 Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Profondeur intérieure (mm) | 298 |
| Profondeur appareil emballé (mm) 418 Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Hauteur appareil emballé (mm) | 475 |
| Longueur de câble (m) 1.4 Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Largeur appareil emballé (mm) | 684 |
| Puissance Totale (W) 1250 Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Profondeur appareil emballé (mm) | 418 |
| Tension(Volts) 230 Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Longueur de câble (m) | 1.4 |
| Ampérage (A) 10 Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Puissance Totale (W) | 1250 |
| Poids appareil brut (Kg) 18.5 | Tension(Volts) | 230 |
| 11 (3) | Ampérage (A) | 10 |
| Poids appareil net (Kg) 15.5 | Poids appareil brut (Kg) | 18.5 |
| | Poids appareil net (Kg) | 15.5 |
| Code EAN 7332543496723 | Code EAN | 7332543496723 |



