



Une flexibilité pour tous les usages

Avec la plaque à induction série 6000 FlexiBridge®, vous pouvez personnaliser votre propre zone de cuisson en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 foyers. C'est idéal pour les grands ou volumineux ustensiles, ou pour la cuisson de nombreux plats en même temps nécessitant un espace considérable.

Bénéfices et Caractéristiques

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



PowerSlide

Maintien au chaud, cuisson vive ou mijotage, vous n'aurez qu'à bouger votre récipient au gré de vos envies.

Induction : optimisation de la chaleur et performances de cuisson.

Avec l'induction, chaque zone détecte la taille et la forme du récipient que vous utilisez, qu'il soit grand ou petit, et diffuse immédiatement la chaleur exactement dans le fond. Vous obtenez ainsi un contrôle complet.



- Table Induction FlexiBridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™

Toujours propre!

La surface de la table de cuisson est parfaitement plate et résistante. Et parce que la surface entourant les récipients reste froide, les éclaboussures ne cuisent pas et n'adhèrent pas à la surface.

Passer instantanément à la température requise

D'un simple effleurement du niveau de cuisson désiré, les commandes à accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler la température avec une extrême précision.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Zone modulable	1	Volts	220-240/400V2N
Technologie de chauffe de la table	Induction	Poids brut/net (kg)	12.12 / 11.26
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.9x21.4	Fabriqué en	Allemagne
Avant gauche		PNC	949 597 363
Arrière gauche		Code EAN	7332543592197
Avant droite	14.5	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière droite	18		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*		
Avant gauche	181.5		
Arrière gauche	181.5		
Avant droite	180.4		
Arrière droite	175.3		
Niveaux de puissance	14		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	180.7		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		

