Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Inox
KGV39VLEAS

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Tiroir de congélation Big Box** : permet d'empiler des boîtes de congélation ou de stocker des produits surgelés volumineux.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	233 kWh / an
Volume utile partie congélation:	94 l
Volume utile partie réfrigération:	249 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	2010 mm
Largeur appareil:	600 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Poids net:	72.2 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Pose-libre

Accessoires en option

KSZ10010	Boîte de rangement
KSZ10030	Porte bouteilles

4 242005 197637

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Inox
KGV39VLEAS

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 343 l
- Réfrigérateur : Volume 249 l
- Congélateur : Volume 94 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Design

- Portes Métal look
- Poignées verticales intégrées

REFRIGERATEUR

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Inox
KGV39VLEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm