



Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

Ce lave-vaisselle Série 7000 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. SoftGrips maintiennent délicatement vos verres à pied tandis que les SoftSpikes, fabriqués dans un matériau souple, protègent vos verres des chocs et des vibrations qui peuvent entraîner des bris.

Bénéfices et Caractéristiques

SoftGrip et SoftSpikes la meilleure protection pour vos verres

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.



- Série 7000 GlassCare
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur : Inox Anti-trace
- Flat Design
- Cuve XXL (164 L)
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Options: ExtraHygiene 70°C, XtraPower , GlassCare 45°C
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
- Bras de lavage " Satellite "
- 9 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Water sensor
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 12 SoftGrips, 4 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude


Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de forme différente. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable. Essentiellement, chaque ustensile est chargé et



Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant sans utiliser plus de quantité

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois plus supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un nettoyage complet.



Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus*

La fonction ExtraHygiene vous offre des performances de nettoyage maximales avec des soins hygiéniques. Avec la fonction ExtraHygiene, la phase de rinçage final chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes pour désinfecter votre vaisselle, en éliminant plus de 99,99% des bactéries et

Soyez toujours informé de la fin du cycle de votre lave-vaisselle

Grâce au faisceau TimeBeam, vous pouvez suivre toute l'avancée du cycle de votre lave-vaisselle en un clin d'œil. Lorsque le cycle est en cours, la technologie TimeBeam projette un faisceau lumineux rouge vif sur le sol pour vous indiquer le temps restant. Simple, rapide et efficace.

Spécifications techniques

Type de construction	Pose libre	Poids brut/net (kg)	49 / 47.5
Type d'installation	Sous plan (top amovible)	Fréquence (Hz)	50-60
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Indice de performance de nettoyage	1.121
Largeur (cm)	60	Volts	200-240
Nombre de couverts	15	Longueur du câble (m)	1.6
Classe énergétique lavage	D	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	86	Pays de fabrication	Italie
Conso.énergétique / cycle	0.86	PNC	911 417 358
Consommation d'eau par cycle (L)	11	Code EAN	7332543781485
Niveau sonore (dB)	42	Indice de réparabilité	8.6
Durée du programme ECO (H)	4:00		
Index d'énergie (E20)	49.9		
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, extra silence, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage		
Ampérage (A)	10		
Partie supérieure amovible	Oui		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	850x596x610		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x635x680		

