



Référence commerciale CONFIDENCE 1000 INOX 6209265
 CONFIDENCE 1000 INOX SANS MOTEUR 6209266
 CONFIDENCE 1200 INOX 6209267
 CONFIDENCE 1200 INOX BLANC MATSANS MOTEUR 6209268

Dénomination commerciale CONFIDENCE



Définition du produit

Mode de fonctionnement	Evacuation ou recyclage
Couleur/ Matériau de la carrosserie	Inox
Débit maximum d'air en évacuation (m3/h)	650
Code EAN :	
CONFIDENCE 1000 INOX	7612981892364
CONFIDENCE 1000 INOX SANS MOTEUR	7612981892371
CONFIDENCE 1200 INOX	7612981892388
CONFIDENCE 1200 INOX BLANC MATSANS MOTEUR	7612981892395
Largeur (cm)	100 ou 120
Matériau du filtre à graisse	Inox
Nombre de moteur	1
Type d'appareil	Hotte de plafond
Type de commandes	Electronique
Type de lampes	LED 2x3 W

Les Plus Produits



Commandes et éclairage

Commandes

Position booster:	OUI
Type de commandes:	Electronique
Type de régulation des vitesses:	Electronique

Eclairage

Nombre de lampes:	2
Position de la lampe:	Dessous
Puissance par lampe:	3 W
Type de lampes:	LED

Performances et filtration

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'Energie Annuelle AEC KWh/y	27,4
Débit d'aspiration d'air en évacuation position booster	839
Débit d'aspiration d'air en évacuation position maximum	650
Débit d'aspiration d'air en recyclage position minimum	246
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux)	177
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	67%
Index d'efficacité énergétique (EEI)	33,8
Niveau sonore recyclage vitesse minimum (dba)	45
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	63
Niveau sonore mini en évacuation dB(A)	45
Nombre de moteur	1
Nombre de vitesse	8 + Intensif
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	402
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	114
Puissance consommée en mode veille (W)	0,46

Filtration

Clapet anti retour	Oui
Matériau du filtre à graisse	Filtre Inox
Nombre de filtres	2 (version 1000) et 3 (version 1200)

Accessoires en option

Filtre à charbon haute performance	6403026
Moteur séparé Confort Evolution	6301028

Dimensions et Branchements


Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:	93x990/1200x440/450
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:	420x1110/1310x535
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm:	-
Hauteur du produit sans la cheminée en mm:	292
Poids brut en Kg:	22 (version 1000) et 25 (version 1200)
Poids net en Kg:	15 (version 1000) et 18 (version 1200)

Branchements

Fréquence en Hz:	50-60
Fusible en A:	10
Tension en V:	230-240

Schéma Technique



Inox