

Roblin

LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE L'ASPIRATION

Lido 1200 Murale



Avec moteur:

- 1 Moteur de 230 W
- Commande électronique (8 Vitesses + Booster)
- 3 led de 5 W
- 3 filtres inox pro
- Fonction Booster: 805 m³/h - 625 Pa

Fonctions et Accessoires:

- Filtre à charbon en option (voir tableau ci-dessous)
- Télécommande en option (voir tableau ci-dessous)
- Fonction 24H
- Aspiration périphérique
- Voyant de saturation des filtres
- Temporisation: possibilité d'arrêt différé
- Sortie: 1 Ø 150 mm
- Appareil livré en version évacuation et recyclage

Version sans moteur:

- A raccorder à un Confort Performance ou Sirocco.
- Prévoir un tuyau de Ø 200 mm entre la hotte et l'entrée du Confort et de Ø 150 mm à la sortie du moteur.

Version avec Moteur:

Performances

	Mini	Moyen	Maxi
Débit (m ³ /h) IEC61591	95	367	650
Pression (Pa)	55	415	620
Bruit (dBa) IEC60704-3	28	53	65
Watt (W)	4	52	157

Version Référence | Fun Eco Energy Doc Technique

AVEC MOTEUR EVACUATION EXTERIEURE ET RECYCLAGE

inox 6033108 | 110.0269.485

SANS MOTEUR A RELIER AVEC UN CONFORT PERFORMANCE OU SIROCCO


inox 6033109 | 110.0269.529

Accessoires Coloris Référence | Fun

Filtre à charbon pour recyclage 1 boîte de 1 **5403008** | 112.0158.516



Coloris unique: Inox



[Chargement du croquis en PDF](#)

[Chargement de la notice en PDF](#)

Filtre à charbon lavable et réutilisable	commander par 3	<u>6403026</u> 112.0356.227
Télécommande	<u>Notice</u>	<u>5401009</u> 112.0253.554
Bas de conduit réglable de 1106 à 1476 mm	inox	<u>6405146</u> 112.0172.586
Crédence	inox	<u>6406130</u> 112.0253.240

[<< index murales](#) [Retour Accueil](#)