



ComfortLift est le 1er et unique lave-vaisselle qui se met à votre hauteur Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier inférieur jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderiez comment vous faisiez avant.


Bénéfices et Caractéristiques



Avec ComfortLift®, la vaisselle sans effort

ComfortLift®, la première technologie qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Son mécanisme unique permet de soulever le panier inférieur à la hauteur du panier supérieur, facilitant, ainsi, le chargement et le déchargement de votre vaisselle.

SoftGrip et SoftSpikes la meilleure protection pour



sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur

Le moyen le plus simple de laver la vaisselle de manière écoresponsable.



Des choix écoresponsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre vous guide vers le programme le plus écologique pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres visuellement vertes.

Technologie Spot Control

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Il devient vert lorsque le cycle est terminé.

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

• Série 9000 ComfortLift®

- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE 60 cm
- · Livré sans porte d'habillage
- · Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Cuve XXL (164 L)
- · Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: XtraPower, GlassCare 45°C, Extra silence
- Départ différé 24h
- Spot Control 2 couleurs
- Douchette supérieure
- 7 programmes, 4 températures · Consommation en eau par cycle: 11 litres
- · Voyants sel et rinçage
- · Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Water sensor
- · Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 12 SoftGrips, 4 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- · Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude





Dimensions HxLxP (mm)

FSE82827P

Spécifications techniques		
Type de construction	Encastrable	Dimensions d'encastrement H
Type d'installation	Tout intégrable	mm:
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions emballées HxLxP
Largeur (cm)	60	Poids brut/net (kg)
Nombre de couverts	12	Poids min/max de la porte d'h (Kg)
Classe énergétique	E	(itg)
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	92	Charnières renforcées (non in
Conso.énergétique / cycle	0.922	Fréquence (Hz)
Consommation d'eau par cycle (L)	11	Indice de performance de net
Niveau sonore (dB)	44	Volts
Durée du programme ECO (H)	4:00	Longueur du câble (m)
Index d'énérgie (E20)	55.9	Tuyau d'eau / vidange (cm)
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 -	Pays de fabrication
		PNC
	60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes	
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	
Ampérage (A)	10	
Type de séchage	Technologie AirDry	
Efficacité de séchage E20	1.061	

818x596x550

	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
	Poids brut/net (kg)	43 / 40.84
	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-10
	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
	Fréquence (Hz)	50
	Indice de performance de nettoyage	1.121
	Volts	220-240
	Longueur du câble (m)	1.6
	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
	Pays de fabrication	Italie
	PNC	911 434 768

