


## Table de cuisson

Réf. : SPI9648BP



températures. 3 accès directs (maintenir au chaud, saisir, boost) ajustables et programmables sont également disponibles.

**Fonction Piano** La touche dédiée "fonction piano", pré-programmée, divise l'espace horiZone en deux puissances distinctes. La zone avant permet de saisir les aliments pour ensuite les maintenir au chaud en faisant glisser le récipient sur la zone arrière

### GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI9648BP

### DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	Sans
Couleur de la surface	Noir
Ean code	3660767975163
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur en cm	60
Matériau du cadre	Sans
Matériau de la table	Vitrocéramique
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	4
Type d'énergie	Electricité
Type de table	Induction
Typologie	Induction

## Les Plus produits

**HoriZone 5000** L'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire, cet espace de cuisson modulable 5000W est la zone de cuisson la plus complète du marché pouvant accueillir tous types de récipients : larges, ovales, rectangulaires.

**Commandes dédiées** Chaque foyer offre 15 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des

### LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	185,3	177,2	170,2			
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						

### GRILLES

Couleur de la grille	00
Matériau de la grille	00
Nombre de grilles	00
Type de grille	00

### COMMANDES

Autres commandes	00
Minuterie	Electronique 99mn
Système d'allumage	
Type de commandes	Touches sensibles
Type de régulation d'énergie	Electronique

## Table de cuisson

Réf. : SPI9648BP

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50/60
Intensité en A	32
Longueur du cordon en cm	130
Puissance maxi électrique en kW	7,4
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

BRANCHEMENTS GAZ	
Autres types de gaz possibles	
Équipement gaz d'origine	
Injecteurs fournis	
Puissance maxi gaz en kW	
Raccordement au gaz	

SÉCURITÉS	
Certificats de conformité	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui
Système de sécurité gaz	00
Témoin de chaleur Résiduelle	H clignotant dans l'afficheur
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur
Verrouillage centralisé	Oui

DIMENSIONS	
Dimensions d'encastrement en mm	560X490
Dimensions du produit emballé en mm	140X750X600
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	56X558X488
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	4X600X520
Poids brut en kg	11.9
Poids net en kg	10.10