



Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La table de cuisson à induction 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

Bénéfices et Caractéristiques



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Bandeau de commandes Frontal
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3600W/240mm
- Foyer ARD Induction: 2300/3600W/240mm
- Foyer AVC Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer AVC Induction: 1400/2500W/145mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade

Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Spécifications techniques

Table	Induction
Couleur	Noir
Largeur (mm)	710
Profondeur (mm)	520
Hauteur d'encastrement (mm)	44
Largeur d'encastrement (mm)	680
Profondeur d'encastrement (mm)	490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Volts	220-240/400V2N
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids appareil brut (Kg)	12.14
Poids net/appareil (kg)	11.26
Hauteur appareil emballé (mm)	118
Largeur appareil emballé (mm)	868
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Fabriqué en	Allemagne
Code EAN	7332543591268
Product Partner Code	E - Generic Partner All

