

Table de cuisson

Réf. : BPI1631UB



que la fonction boost classique.

Sécurité 10 points Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI1631UB

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	
Couleur de la surface	Noir
Ean code	3660767980938
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur en cm	60
Matériau du cadre	Sans
Matériau de la table	Vitrocéramique
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	3
Type d'énergie	Electricité
Type de table	Induction
Typologie	Induction

Les Plus produits

Performance Le foyer de 21cm et 3100W offre puissance et performances lors des cuissons vives.

Fonction Ultraboost La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide

LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	188,2	177,2	170,2			
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						

GRILLES

Couleur de la grille	
Matériau de la grille	
Nombre de grilles	
Type de grille	

COMMANDES

Autres commandes	
Minuterie	Oui
Système d'allumage	
Type de commandes	Touches
Type de régulation d'énergie	Electronique

BRANCHEMENTS

Fréquence en Hz	50/60
Intensité en A	32
Longueur du cordon en cm	130
Puissance maxi électrique en kW	7.4
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

Table de cuisson

Réf. : BPI1631UB

BRANCHEMENTS GAZ

Autres types de gaz possibles	
Équipement gaz d'origine	
Injecteurs fournis	
Puissance maxi gaz en kW	
Raccordement au gaz	

SÉCURITÉS

Certificats de conformité	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui
Système de sécurité gaz	
Témoin de chaleur Résiduelle	Individuel
Témoin de mise sous tension	Oui
Verrouillage centralisé	1 Touche centralisée

DIMENSIONS

Dimensions d'encastrement en mm	560x490
Dimensions du produit emballé en mm	145X750X560
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	55X558X488
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	4X580X510
Poids brut en kg	10,5
Poids net en kg	9,63