

**Efficacité énergétique et puissance**

Les brûleurs de cette table de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques**Multi couronne, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses**

le multi couronne est conçu pour vous procurer une flamme plus puissante. Il vous offre cette poussée de chaleur supplémentaire nécessaire pour cuisiner d'authentiques saveurs.

**Supports en fonte pour une cuisine plus sûre**

Les grilles de supports en fonte garantissent une stabilité optimale pour vos poêles et casseroles.

**Surface en verre, pour une élégance sans effort**

Élégance, robustesse et entretien facile grâce à sa surface en verre

Une flamme parfaitement ajustée

Prenez le contrôle de votre table de cuisson grâce aux manettes à réglage progressif. Elles vous permettent d'ajuster facilement le niveau de la flamme ainsi, vous pouvez toujours cuisiner avec la chaleur parfaite.

La sécurité, sans avoir à y penser

Notre table de cuisson est dotée d'un dispositif de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

- SÉRIE 600 PRO GOG line
- Dessus verre
- Encastrement standard
- 5 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/65mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer Milieu centre Gaz multi couronne : 3900W/128mm

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	5	Code EAN	7332543550364
Nombre de zones de cuisson gaz	5	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Table	Gaz		
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *		
Avant gauche	54.8		
Arrière gauche	56.1		
Arrière droite	56.1		
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55.075		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	740x510		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	43x560x480		
Type de grille(s)	3 grilles, en fonte		
Cordon fourni (en m):	1.1		
Puissance gaz totale (W)	10900		
Volts	220-240		
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés		
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs		
Gaz homologué Corse:	oui		
Poids brut/net (kg)	17.2 / 16.5		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x851x626		
Fabriqué en	IT		
PNC	949 630 742		

PSGBHO200DE00001

