

**La saveur en un clin d'œil**

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

Bénéfices et Caractéristiques**La saveur en un clin d'œil**

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

- Bandeau de commandes Frontal
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles par touches sensibles
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits

**Technologie Hob2Hood®**

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

Commandes individuelles par touches sensibles

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Minutez sans effort chaque étape de la recette

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglé jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

Spécifications techniques	
Technologie de chauffe de la table	Induction
Couleur	Noir
Largeur (mm)	590
Profondeur (mm)	520
Hauteur d'encastrement (mm)	44
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	490
Cordon (en m):	1.5
Tension(Volts)	220-240/400V2N
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids appareil brut (Kg)	11.73
Poids appareil net (Kg)	10.9
Hauteur appareil emballé (mm)	118
Largeur appareil emballé (mm)	678
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Fabriqué en	Roumanie
Code EAN	7332543754267
Product Partner Code	All Open