


Avec SenseBoil®, plus de risque de débordement

Les plaques induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de casseroles qui débordent

Les plaques induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.


Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Flexibilité totale grâce aux 4 commandes individuelles

Les commandes individuelles par zone vous permettent de contrôler entièrement la cuisson de vos plats. Naviguez facilement entre les différents réglages, qu'il s'agisse d'activer la sécurité enfants, de régler les minuteries ou d'utiliser la fonction PowerBoost pour cuire rapidement votre plat.


Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.


Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

- Plaque de cuisson Induction Série 700
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Dimensions LxP (mm)	590x520
Nombre de zones de cuisson	3	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Cordon fourni (en m):	1.5
Table	Induction	Volts	220-240/400V2N
Niveaux de puissance	9	Plaque homologuée Corse :	non
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Poids brut/net (kg)	12.4 / 11.3
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Zone Modulable Gauche (L x l)	22.3x21.8	Pays de fabrication	Allemagne
Arrière gauche (longueur)	22.3	PNC	949 599 560
Diamètre foyer avant droit	28	Code EAN	7333394138787
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	188.9		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	188.9		
Consommation énergétique foyer avant droit	192.1		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	190		
Couleur	Noir		
Design	Bord biseauté en façade		
Installation plan de travail	Traditionnelle		

