



#### Fusionnez les zones de cuisson pour plus d'espace avec la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour les ustensiles volumineux.

#### Bénéfices et Caractéristiques

##### Combinez deux zones de cuisson avec la fonction Bridge

La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.



##### Une finition noire mate élégante et durable

Avec leur élégante finition noire mate, les plaques SaphirMatt® SE résistent à l'épreuve du temps et s'accordent avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures supérieure à nos plaques induction standards, elles gardent un aspect neuf plus longtemps.




##### Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



##### Moins de réglage et plus de contrôle avec les commandes à accès direct

L'interface intuitive des commandes à accès direct vous permet de sélectionner la puissance voulue de 1 à 14. Ainsi, vous pouvez régler la bonne température immédiatement sans avoir à passer par les boutons plus (+) et moins (-).



##### PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/3600W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

#### Spécifications techniques

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nombre de zones de cuisson                                                               | 3           |
| Nombre de zone(s) modulable(s)                                                           | 1           |
| Technologie de chauffe de la plaque                                                      | Induction   |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique                                          | Ø en cm.*   |
| Diamètre foyer avant gauche                                                              | 21          |
| Diamètre foyer arrière gauche                                                            | 21          |
| Diamètre foyer avant droit                                                               | 28          |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique | en Wh/kg.*  |
| Consommation foyer avant gauche                                                          | 189.4       |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche                                            | 179.3       |
| Consommation énergétique foyer avant droit                                               | 178.9       |
| Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*                    | 182.5       |
| Couleur                                                                                  | Noir mat    |
| Dimensions LxP (mm)                                                                      | 580x510     |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):                                                    | 44x560x490  |
| Type de grille(s)                                                                        | sans grille |
| Cordon fourni (en m):                                                                    | 1.5         |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7200           |
| Volts                                   | 220-240/400V2N |
| Poids brut/net (kg)                     | 11.98 / 11.22  |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)         | 118x678x600    |
| Pays de fabrication                     | Allemagne      |
| PNC                                     | 949 598 641    |
| Code EAN                                | 7333394134222  |
| * Conformément au règlement             | EU 66/2014     |

