

**Solutions de rangement spacieuses**

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

Bénéfices et Caractéristiques**OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments**

Notre grand réfrigérateur avec OptiSpace offre plus d'options de rangement, sur et entre les clayettes. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement pour répondre précisément à vos besoins.

**Rangez davantage de façon plus pratique.**

Le bac à légumes transparent pleine largeur permet de ranger facilement des produits encombrants. Faites vos achats en toute confiance en sachant que vous avez suffisamment de place pour ranger des produits plus volumineux dans votre réfrigérateur.

- SÉRIE 500
- RÉFRIGÉRATEUR INTEGRABLE
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Niche d'encastrement : 880mm
- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Compartiment FreshZone
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Compartiment pour œufs: 1 pour 6 œufs
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles
- 3 clayettes, feuille de plastique
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Porte réversible(s) à droite

Des clayettes fiables en verre de sécurité

Les clayettes robustes à l'intérieur du réfrigérateur sont fabriquées en verre de sécurité, reconnu pour sa durabilité. S'il y a des déversements accidentels, ils peuvent être nettoyés facilement avec un chiffon doux.

Spécifications techniques

Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	Code EAN	7332543795000
		Product Partner Code	All Open
Nouvelle classe énergétique	E		
Consommation électrique (en kWh/an)*	93		
Volume net réfrigérateur (L)	142		
FFVNE20	142		
Compartiment sans givre	-		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore	36		
Type d'installation	Glissières		
Couleur	Blanc		
Hauteur d'encastrement (mm)	880		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur (mm)	873		
Largeur (mm)	548		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur appareil emballé (mm)	925		
Largeur appareil emballé (mm)	585		
Profondeur appareil emballé (mm)	630		
Poids brut/net (kg)	32.23 / 31.09		
Volts	230-240		
Longueur de câble (m)	2.4		

