



Parfaitement séché à basse température

Notre système GentleCare séche uniformément vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Les vêtements sont ainsi préservés et conservent plus longtemps leur aspect neuf.

Bénéfices et Caractéristiques



Fini le tri ! Un séchage homogène et tout en douceur pour vos charges mixtes

Idéal pour un usage quotidien, MixCare vous permet de sécher votre linge mixte (coton et synthétiques) sans avoir à le trier.



Votre linge quotidien protégé avec SensiCare

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre de linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.



Séchage uniforme pour les grosses charges avec le programme Draps XL

Le programme Draps XL garantit un séchage uniforme pour les grosses charges en une seule fois. Économisez du temps et de l'énergie.



Filtre EasyClean, pour des performances de séchage optimales et durables

Le filtre double face EasyClean est facile d'accès. Il s'ouvre comme un livre et retient les peluches à l'intérieur. Nettoyage assuré en une seconde seulement ! Un nettoyage régulier du filtre assure de meilleurs résultats et une consommation d'énergie moindre.



Fonction Anti-froissement : aide à réduire les plis

La rotation du tambour dans les deux sens durant le séchage permet de séparer les vêtements, les sécher uniformément et réduire les plis.

- SOIN DU LINGE
- Sèche-linge GentleCare 600
- Réfrigérant Propane
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Moteur Inverter
- Options: Dégré de séchage, anti-froissement, minuterie
- Séchage électronique
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Hublot anthracite
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit d'évacuation direct E2YH01

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	9	Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Classe énergétique lavage	D	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	239
* sur la base de 160 cycles séchage		Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	130
Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Niveau sonore (dB)	66
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Classe d'efficacité sonore	C
Volume du tambour (L)	118	Capacité maxi de séchage (kg)	9.0
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	122	Puissance Totale (W)	700
Classe de taux de condensation	C	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Taux de condensation (%)	85	Longueur du câble (m)	1.45
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.22	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/662
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	3:59	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Durée du cycle demie charge (h:mn)	2:10	Poids brut/net (kg)	52 / 49.5
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.980	Pays de fabrication	Pologne
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.980	PNC	916 900 203
		Code EAN	7333394109442

